



“หากคุณยังกังวลกับปัญหาเหล่านี้”

- ❏ มีค่าใช้จ่ายในการโทรทางไกลในประเทศที่ค่อนข้างสูงหรือเพิ่มขึ้นทุกเดือน
- ❏ ต้องใช้โทรศัพท์พื้นฐาน (PSTN) โทรเข้าโทรศัพท์มือถือเพื่อติดต่องานเป็นประจำ
- ❏ อยู่ในพื้นที่ที่คู่สายโทรศัพท์เข้าไม่ถึงหรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล
- ❏ ต้องการติดตั้งเลขหมายโทรศัพท์ในกรณีเร่งด่วน

ERICSSON Fixed Cellular Terminal F220m (Voice Only)

อีกหนึ่งเทคโนโลยีสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบติดตั้งประจำที่จาก ERICSSON สวีเดน ช่วยให้สื่อสารพูดคุยได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในที่พักอาศัย และภายในสำนักงานเพื่อติดต่อธุรกิจ

คุณสมบัติ

- ❏ ใช้สื่อสารพูดคุยได้ทั้งต่อเป็นโทรศัพท์สายตรง หรือ ต่อเข้ากับตู้สาขาโทรศัพท์ (PABX)
- ❏ ระบบ Triple Band รองรับความถี่ได้ทั้ง GSM900 / GSM1800 / GSM1900
- ❏ น้ำหนักเบาเพียง 370 กรัม
- ❏ ใช้งานง่ายเพียงใส่ซิมการ์ดลงในตัวเครื่อง
- ❏ เลือกใช้งานได้ทั้งไฟตรงจาก Adapter หรือ Battery
- ❏ เสออากาศสามารถถอดเปลี่ยนใช้เสออากาศภายนอกได้ในกรณีพื้นที่ที่ติดตั้งมีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ดี หรือไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่
- ❏ เหมาะกับการใช้งานในทุกสถานที่ เช่น ที่พักอาศัย, บ้านพักตากอากาศ, บริษัท, สำนักงาน, โรงงาน, โรงแรม, อพาร์ทเมนต์, ไซต์งานก่อสร้าง, งานแสดงสินค้า, ยานพาหนะ ฯลฯ

รายละเอียดของเครื่อง ERICSSON Fixed Cellular Terminal F220 (Voice Only)

GSM AIR INTERFACE

Frequency bands : Triple-Band E-GSM900, E-GSM1800 and GSM1900
Speech codecs : Half Rate, Full Rate and Enhanced Full Rate

TELEPHONE INTERFACE (POTS)

Telephone : Speech
CLI : ETSI DTMF and V.23 FSK; Bellcore FSK
Line impedance : 600 ohm (default)
Loop current : 25mA (off-hook)
Open loop voltage : 48 V(on-hook)
Loop resistance : <650 ohm (off-hook)
Ringing voltage : 45 Vrms
Ring load : 3 REN; up to 3 telephone devices

FCT INTERFACES

Telephone : RJ11 (a/b 2-wire line); POTS interface
GSM antenna : SMA plug-female (50 ohm)
SIM card : Small plug-in card, 3V or 5V type
Input Vdc : 7.5 Vdc [+0.4V]; 0.8A (jack : EIAJ RC-5320Aclass4, male)

ANTENNA (included)

Frequency bands : Triple-Band E-GSM900, GSM1800 and GSM1900
Characteristics : Omnidirectional

POWER SUPPLY (included)

AC input : 100-240 Vac; 47-63Hz 3 pole AC inlet connector (IEC 320 power inlet)
Available plugs : EU, UK, USA and AU

ENVIRONMENTAL

Operating temperature : -10 °C to + 55 °C
Operating humidity : 20-75%
Storage temperature : -40 °C to +85 °C
Storage humidity : 5-95%

ACCESSORIES

DA20 Display : CLI, SMS receiving and other FCT services
Battery : Rechargeable 6 Vdc 1.2/1.3 Ah Lead-acid battery, 2.5 hours conversation, 13.5 hours stand-by

External antennas : Outdoor omnidirectional and directional
DC Power supply : Input : 12-24 Vdc; Output: 7.5 Vdc
AA Battery holder

FCT size : Height 148 mm, Width 165 mm, Depth 45 mm
FCT weight : 370 grams